

Caratteristiche tecniche

Modelli	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Misure					
Altezza di lavoro:					
forche standard - abbassate	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
forche standard - sollevate	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
forche regolabili - abbassate	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
forche regolabili - sollevate	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
forche piatte	1,49 m	2,97 m	4,46 m	—	—
braccio***	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
piattaforma di carico** - forche abbassate	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
piattaforma di carico** - forche sollevate	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
A Altezza - chiusa	2,0 m				
B Lunghezza chiusa	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm	79 cm
C Lunghezza utile	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Larghezza - chiusa*	80 cm				
- con stabilizzatori abbassati	1,85 m				
Larghezza - base larga*					
minima	80 cm	80 cm	80 cm	—	—
massima	1,47 m	1,47 m	1,47 m	—	—
massima interna	1,27 m	1,27 m	1,27 m	—	—
E Altezza minima da terra	5 cm				
F Altezza di carico minima	15 cm				
Ruote anteriori	10 cm				
Ruote posteriori	13 cm				

Prestazioni

Portata:					
baricentro 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
baricentro 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
baricentro 1,07 m	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

Alimentazione


Giri manovella, verricello standard	27,8 giri/m				
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Peso

Standard	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Base larga	117 kg	137 kg	163 kg	—	—

Accessori per il sollevamento

Misure		Peso
Forche standard (lung./larg./prof.)****	69/58/6 cm	18 kg
Forche regolabili (lung./larg./prof.)****	70/30-76/6 cm	24 kg
Prolunghe forche smontate (ciascuna) (lung./larg./prof.)****	76/5/8 cm	2 kg
Prolunghe forche montate (ciascuna) (lung./larg./prof.)****	64/5/8 cm	2 kg
Forche piatte (lung./larg./prof.)****	81/41-79/3,8 cm	36 kg
Braccio (lung./larg./prof.)****	46-107/4/16,5 cm	18 lbs
Piattaforma di carico (lung./larg./prof.)****	70/58/7 cm	14 kg



Conformità alle normative

Direttiva EU: 2006/42/EC (Macchine)

* Dimensioni esterne.

** Solo per l'uso con forche standard e regolabili.

*** Misurata da terra alla parte più bassa del gancio.

**** Lunghezza/larghezza/profondità.

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
--------------------------	-------------------------	----------------------

Misure

SLA™-5

- Altezza di sollevamento massima 2,0 m
- Portata fino a 454 kg

SLA-10

- Altezza di sollevamento massima 3,49 m
- Portata fino a 454 kg

SLA-15

- Altezza di sollevamento massima 4,98 m
- Portata fino a 363 kg

SLA-20

- Altezza di sollevamento massima 6,46 m
- Portata fino a 363 kg

SLA-25

- Altezza di sollevamento massima 7,94 m
- Portata fino a 295 kg

Componenti di serie

- Struttura estremamente robusta
- Sistema a colonna telescopica brevettato
- Set stabilizzatori di supporto (di serie su SLA-20, -25, non disponibile con base larga)
- In posizione verticale passa facilmente attraverso vani porta singoli
- Allestimento rapido senza bisogno di attrezzi
- Accessori intercambiabili di movimentazione carichi
- Ruote girevoli standard anteriori
- Design compatto, piedi ripiegabili di facile stoccaggio
- Le ruote di base permettono una facile movimentazione in posizione chiusa
- Facile carico e scarico su veicolo per il trasporto
- Barre di sicurezza per fissare il gruppo colonna durante il trasporto

Alimentazione

- Verricello manuale a una velocità

Configurabile su misura

Accessori sollevamento & opzioni forche

- Forche standard
- Forche regolabili
- Prolunghe forche
- Forche piatte (solo SLA-5, -10, -15)
- Braccio
- Supporto per tubi⁽¹⁾
- Piattaforma di carico

Alimentazione

- Verricello manuale a una velocità (di serie)
- Verricello manuale a due velocità⁽¹⁾

Opzioni base

- Base standard
- Base larga (solo SLA-5, -10, -15)
- Freno colonna standard
- Set stabilizzatori (di serie su SLA-20, -25, non disponibile con base larga)

Ruote

- Ruote anteriori girevoli antitraccia, 10 cm diam. (standard)
- Ruote posteriori girevoli antitraccia, 13 cm diam. (standard)
- Blocco ruote e freni laterali (standard)

Accessori & optional

Componenti opzionali

- Forche regolabili
- Prolunghe forche
- Forche piatte (solo SLA-5, -10, -15)
- Braccio
- Supporto per tubi⁽¹⁾
- Piattaforma di carico
- Set ruote pneumatiche posteriori per trasporto
- Set stabilizzatori di supporto (in opzione su SLA-5, -10, -15, non disponibili con base larga)

Opzioni alimentazione

- Verricello manuale a due velocità⁽¹⁾



⁽¹⁾ Disponibile solo presso il rivenditore

06/18 Codice B1093811T