

Caratteristiche tecniche

Modelli	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
Misure				
A Altezza - chiusa ^{1,2,3}	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,31 m
massima - forche abbassate	1,26 m	2,50 m	3,01 m	3,66 m
massima - forche alzate	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
minima - forche abbassate	9 cm	9 cm	5 cm	5 cm
Base standard				
B Lunghezza - chiusa	30 cm	30 cm	—	—
in uso	88 cm	88 cm	—	—
C Larghezza esterna	63 cm	63 cm	—	—
Peso - Opzioni ruote girevoli standard	51 kg	60 kg	—	—
Opzioni ruote girevoli pneumatiche	53 kg	62 kg	—	—
Base larga				
Lunghezza - chiusa	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
in uso	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Larghezza -chiusa ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
massima ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
massima interna	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Peso - Opzioni ruote girevoli standard	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
Opzioni ruote girevoli pneumatiche	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
4 ruote girevoli opzionali (A)	62 kg	72 kg	73 kg	76 kg
4 ruote girevoli opzionali (B)	63 kg	73 kg	75 kg	77 kg
Base contrappeso				
Lunghezza utile	72 cm	72 cm	72 cm	—
Larghezza -chiusa ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	—
massima ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	—
massima interna	91 cm	91 cm	91 cm	—
Peso - opzioni ruote girevoli standard	178 kg	186 kg	196 kg	—

Prestazioni

Altezza di carico minima	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altezza minima centro macchina da terra ^{1,2,3}	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Giri manovella verricello standard	38/m	38/m	38/m	38/m
Lunghezza forche	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm
Larghezza forche	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Lunghezza piattaforma di carico	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Larghezza piattaforma di carico	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Portata con baricentro a 30 cm	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
Lunghezza braccio	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Punti di ancoraggio braccio	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm

Potenza

Alimentazione verricello standard reversibile

Conformità alle normative


Direttiva EU: 2006/42/EC (Macchine)

¹ L'opzione ruote pneumatiche posteriori da 25 cm aggiunge 2,5 cm a questo valore.

² La base contrappeso aggiunge 2,5 cm a questo valore.

³ L'opzione 4 ruote girevoli opzionali aggiunge 2,5 cm a questo valore.

⁴ Dimensioni esterne.



Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure GL™-4 - Altezza di sollevamento massima 1,80 m - Portata fino a 227 kg GL-8 - Altezza di sollevamento massima 3,06 m - Portata fino a 181 kg GL-10 - Altezza di sollevamento massima 3,56 m - Portata fino a 159 kg GL-12 - Altezza di sollevamento massima 4,20 m - Portata fino a 159 kg	Accessori sollevamento & opzioni forche - Forche standard - Piattaforma di carico - Braccio Alimentazione - Verricello standard Opzioni base - Base standard (solo GL-4, -8) - Base larga (per tutti i modelli) - Base contrappeso (solo GL-4, -8, -10) Ruote e ruote girevoli Base standard e larga - Ruote posteriori antitraccia, 20 cm diam. - Ruote pneumatiche posteriori opzionali - Ruote girevoli anteriori doppie, 5 cm diam. Base contrappeso - Ruote posteriori girevoli, 12 cm diam. con freni laterali - Ruote anteriori fisse, 10 cm diam. Base larga 4 ruote girevoli, opzionali (A): ruote girevoli posteriori, 10 cm diam., ruote girevoli anteriori, 5 cm diam. 4 ruote girevoli, opzionali (B): ruote girevoli posteriori, 12 cm diam., ruote girevoli anteriori, 6,5 cm diam.	Componenti opzionali - Piattaforma di carico - Braccio - Scala in alluminio (solo base standard e larga) ⁽¹⁾ - Ruote pneumatiche posteriori opzionali (solo base standard e larga) - Freno a pedale (solo base standard e base larga) 4 ruote girevoli opzionali (solo base larga) Opzioni alimentazione - Verricello reversibile heavy-duty - Il verricello può funzionare con la scala in uso o in posizione chiusa - Kit opzionale ruote girevoli richiesto per l'uso con basi larghe

Componenti di serie

- Design compatto e portatile
- Costruzione in alluminio leggera e di lunga durata
- Robuste forche standard in acciaio
- Ruote posteriori antitraccia 20 cm e ruote girevoli anteriori doppie da 5 cm (solo base standard e larga)
- Ruote girevoli posteriori 12 cm con freni laterali e ruote anteriori fisse 10 cm (solo base contrappeso)
- Facilmente caricabile e trasportabile su furgoni commerciali
- Dispositivo di fissaggio del carrello per il trasporto

Alimentazione

- Verricello standard
- Leva del verricello ripiegabile per un facile stoccaggio



⁽¹⁾ Disponibile solo presso il rivenditore

06/18 Codice B109382IT